

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Grünbelag Frei Eco-Power-Pulver

Innovativer Algen- und Grünbelagentferner auf Basis der hypochlorigen Säure, die u. a. auch durch das menschliche Immunsystem gebildet wird. Chlorfrei. Beseitigt schnell und zuverlässig Algen und Grünbeläge von diversen Oberflächen. Vermindert die Unfallgefahr durch rutschige Beläge und dient dem Werterhalt. Wirkt auch feuchtem Untergrund und bei niedrigen Außentemperaturen. Entfernt auch Verfärbungen durch pflanzliche Ablagerungen z. B. Laub, Vogelkot etc.

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Holz-, Glas-, Beton-, Bitumen-, Putz-, Klinker-, Kunststoff- und Keramikoberflächen sowie Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC/BPC). Außerdem für Natursteine wie Marmor, Kalksandstein usw.

Entfernt Grünbeläge auf Terrassen, Haus- und Garagenfassaden, Holzzäunen, Dächern, Gehwegen, Einfahrten, Wohnmobilen, Booten und Campingwagen.

ANWENDUNG

Verdünnung: 1 Sachet pro 2 l Wasser.

In Drucksprüngerät oder Gießkanne die benötigte Menge Wasser einfüllen. Sachet vorsichtig mit einer Schere öffnen und Granulat in das Wasser geben. Anschließend mit einem geeigneten Rührstab (Kunststoff/Holz) ca. 1 Minute gründlich rühren. Die gebrauchsfertige Lösung gleichmäßig und satt auf die befallene Oberfläche aufsprühen. Nicht mit Wasser nachspülen. Wirkt selbsttätig. 2 bis 4 Stunden wirken lassen. Fertig. Sollte es während dieser Zeit regnen, muss die Behandlung bei ungenügender Wirkung wiederholt werden. Dann - falls notwendig - die Reste mit harter Bürste oder Besen entfernen. Nur bei empfindlichen Kunststoffoberflächen muss mit Wasser nachgespült werden. Bei Folgebeschichtungen Untergrund vorher gut durchtrocknen lassen. Nach 24 Stunden ist ein neuer Farbanstrich problemlos ohne Abwaschen möglich.

HINWEISE

Bitte immer nur so viel gebrauchsfertige Lösung herstellen, wie benötigt wird! Wirksamkeit ist für max. 24 h sichergestellt! An unauffälliger Stelle auf Produktverträglichkeit prüfen.

Sattes Auftragen verkürzt die notwendige Einwirkzeit. Der bei Wirkungsbeginn einsetzende typische Geruch verschwindet nach dem Abtrocknen von alleine!

ACHTUNG: Bleichendes Produkt. Bei der Anwendung Haut und Kleider vor Spritzern schützen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend. Keine Pflanzen, Textilien und Metalle besprühen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern, vor allem nicht mit säurehaltigen Produkten anwenden - es kann zur Freisetzung giftiger Gase kommen! Verwendete Behälter nach Gebrauch mit Wasser gut ausspülen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wasserlösliches Granulat mit desinfizierendem Wirkstoff

pH-Wert: 4-6 (1 % in Wasser gelöst)

Verbrauch: 1 l Anwendungslösung reicht für 5 - 15 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Art der Aufbringung. Die optimale Reichweite erhalten Sie bei Anwendung in einem Drucksprüngerät.

Gebindegrößen: Faltschachtel mit 3 Sachets à 22 g

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999

Spezial Reiniger



MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr.: +49 (0) 2163 / 950 90 0
www.mellerud.de

